



PRODUCT DATA SHEET

2T Machines SMOKELESS ENGINE OIL

БЕЗДЫМНАЯ СМАЗКА с улучшенной формулой и модификатором трения

TWO STROKE

Описание продукта

TOYO-G 2T Machines - долговечное моторное масло для двухтактных двигателей, созданное на основе высококачественной парафиновой основы и специального пакета присадок для обеспечения оптимальных смазочных характеристик большинства видов садовой техники.

Оно специально разработано для применения как в инжекторных, так и в премиксных двигателях при соотношении топлива 50:1. Обладает противоизносными, антикоррозионными и антипенными свойствами.

Технические характеристики и применение

Электрооборудование для наружных работ, такое как газонокосилка, генераторная установка, триммер, и мотокоса.

Ratio
50:1

Jaso
FC

Технические характеристики соответствуют или превышают
JASO FC / ISO-L-EGC / API TC

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Сохранение мощности и повышение эффективности и экономичности расхода топлива.
- ✓ Превосходная защита при запуске и быстрая циркуляция.
- ✓ Разработано для защиты от сильного трения и сдвига.
- ✓ Защита от термического и машинного разрушения.
- ✓ Обеспечивает чистоту двигателя и практически бездымный выхлоп.
- ✓ Минимизация засорения свечей зажигания для обеспечения надежного запуска.
- ✓ Не содержит углерода, что является признаком экологичности.

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКА	МЕТОД	ТИПОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
ПЛОТНОСТЬ В ГРАДУСАХ API	ASTM D-1298	0.894
КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ ПРИ		
40°C CST	ASTM D-445	52
100°C CST	ASTM D-445	7.3
ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ	ASTM D-2270	99
ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ MIN °C	ASTM D-92	>200
ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТЫВАНИЯ °C	ASTM D-97	-13
СОДЕРЖАНИЕ ЦИНКА, %	ASTM D-4951	0.001

Это точная информация, может быть изменена без предварительного уведомления в связи с постоянными исследованиями и разработками продукта. Все рекомендации или предложения не имеют гарантий, поскольку условия использования находятся вне нашего контроля. Производители не несут ответственности за любые убытки или ущерб, которые являются прямым результатом использования такой информации, и не предоставляют никаких гарантий защиты от нарушения патентных прав

TOYO-G



PRODUCT DATA SHEET

2T Machines SMOKELESS ENGINE OIL

TWO STROKE

Дополнительная информация

Паспорт безопасности

Паспорт безопасности можно запросить на сайте www.toyointernational.com или получить у местного агента / поставщика.

SDS Number: LP06-02

Хранение и обращение

Этот продукт должен храниться в идеальном прохладном, сухом месте в не вскрытой таре. Рекомендуемая температура от 8°C до 28°C (от 46°F до 82°F), если нет других указаний.

Рекомендуется перемешивать, чтобы предотвратить разделение ингредиентов.

Срок годности

При соблюдении правил хранения минимальный срок годности от номера партии составляет около 5 лет или 60 месяцев

Продукт должен находиться в не вскрытой оригинальной упаковке.

Упаковка

Bottle	1 liter
Pail	18 liter
Drum	209 liter

Артикул:

8696L-0196
8696L-0207
8696L-0212

Тип упаковки

12 pcs per box

Это точная информация, может быть изменена без предварительного уведомления в связи с постоянными исследованиями и разработками продукта. Все рекомендации или предложения не имеют гарантий, поскольку условия использования находятся вне нашего контроля. Производители не несут ответственности за любые убытки или ущерб, которые являются прямым результатом использования такой информации, и не предоставляют никаких гарантий защиты от нарушения патентных прав

TOYO-G