

EAJ 101 EP HEAVY DUTY EP GREASE NLGI 2 VERY GOOD IN WATER RESISTANT

AUTO / IND GRADE

Описание продукта

EAJ 101 EP является превосходной смазкой для тяжелых условий эксплуатации. Она обеспечивает отличную смазывающую способность, противостоит расслоению и разжижению, обладает хорошей сдвиговой и механической стабильностью. Она исключительно устойчива к вымыванию водой, включая эмульсии.

Действительно многоцелевая смазка, которая превосходит многие другие смазки для тяжелых условий эксплуатации.

Применение продукта

Смазка EAJ 101 EP используются в основном для смазки водяных насосов, кранов, грузовиков, канатов, компонентов машин и подшипников транспортных средств, работающих в мягких условиях, а также для смазки буферных дисков, винтовых муфт, шпинделей ручного тормоза и т.д..

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
ХАРАКТЕРИСТИКА	МЕТОД	ТИПОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
NLGI GRADE	ASTM D-217	2
РАБОЧЕЕ ПРОНИКНОВЕНИЕ при @ 25°C / 77°F	ASTM D-217	265 - 285
ВНЕШНИЙ ВИД	ROOM TEMP.	Soft
ЗАГУСТИТЕЛЬ / ТИП МЫЛА	-	Кальциевый комплекс
СТРУКТУРА	-	Smooth
ЦВЕТ	VISUAL	Натуральное масло
ВЯЗКОСТЬ БАЗОВОГО МАСЛА cSt при 100°C (212°F)	ASTM D-445	Min. 10
ТОЧКА ПАДЕНИЯ	ASTM D-2265	110°C / 230°F +/- 5
ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ	ASTM D-2270	Min. 95
ВОДОСТОЙКОСТЬ	-	Yes / Excellent
НАГРУЗКА В 4-Х ШАРИКОВОМ ТЕСТЕ, Kgc	ASTM D-2596	Около 250
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР		
Для продолжительного срока эксплуатации 90°C to 194°C При частом повторном смазывании to 110°C [230°F]		Do not ingest! If this should occur, drink large volumes of water And seek medical attention. Always keep container sealed when not in use. Keep out of reach of children.

Это точная информация, может быть изменена без предварительного уведомления в связи с постоянными исследованиями и разработками продукта. Все рекомендации или предложения не имеют гарантий, поскольку условия использования находятся вне нашего контроля. Производители не несут ответственности за любые убытки или ущерб, которые являются прямым результатом использования такой информации, и не предоставляют никаких гарантий защиты от нарушения патентных прав



PRODUCT DATA SHEET

EAJ 101 EP HEAVY DUTY EP GREASE NLGI 2

AUTO / IND GRADE

Дополнительная информация

Доступный класс продукта

000, 00, 0, 1, 2, 3 – по клиентскому запросу

Паспорт безопасности

Паспорт безопасности можно запросить на сайте www.toyointernational.com или получить у местного агента / поставщика.

SDS Number: GP04-02

Хранение и обращение

Данный продукт должен храниться в идеальном прохладном, сухом месте в не вскрытой таре. Рекомендуемая температура от 8°C до 28°C (от 46°F до 82°F), если нет других указаний.

Рекомендуется перемешивать, чтобы предотвратить разделение ингредиентов.

Срок годности

При соблюдении правил хранения минимальный срок годности от номера партии около 3 лет или 36 месяцев
Продукт должен находиться в оригинальной нераспечатанной таре.

Available Packing Sizes	Part Number # NLGI 2	Packing Type
Cartridge 400 gm	8696G-0463	24 pcs per box
Tub 450 gm	8696G-0007	24 pcs per box
Tub 1 kg	8696G-0464	12 pcs per box
Tub 2 kg	8696G-0465	9 pcs per box
Tub 3 kg	8696G-0149	4 pcs per box
Pail 15 kg	8696G-0150	
Drum 180 kg	8696G-0151	

Это точная информация, может быть изменена без предварительного уведомления в связи с постоянными исследованиями и разработками продукта. Все рекомендации или предложения не имеют гарантий, поскольку условия использования находятся вне нашего контроля. Производители не несут ответственности за любые убытки или ущерб, которые являются прямым результатом использования такой информации, и не предоставляют никаких гарантий защиты от нарушения патентных прав

TOYO-G