



PRODUCT DATA SHEET

EAJ 2 HEAVY DUTY GREASE NLGI 2 ECONOMY CALCIUM

COMMERCIAL GRADE

Описание продукта

Эта смазка является превосходной смазкой для тяжелых условий эксплуатации. Она обеспечивает отличную смазывающую способность, противостоит расслоению и разжижению, обладает хорошей сдвиговой и механической стабильностью. Она исключительно устойчива к вымыванию водой, включая эмульсии.

Это действительно многоцелевая смазка, которая превосходит многие другие смазки для тяжелых условий эксплуатации.

Применение продукта

Смазки EAJ 2 в основном используются для смазывания землеройных машин, кранов, грузовиков, канатов, деталей машин и подшипников транспортных средств, работающих в мягких условиях, а также для смазывания буферных дисков, винтовых муфт, шпинделей ручного тормоза и т.д. Оно изготовлено на основе высококачественного базового масла, отвечающего требованиям промышленности и автомобилестроения. Не содержит вредных для окружающей среды веществ и тяжелых металлов.

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
ХАРАКТЕРИСТИКА	МЕТОД	ТИПОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
NLGI GRADE	ASTM D-217	2
ОТРАБОТАННОЕ ПРОНИКНОВЕНИЕ при @ 25°C / 77°F	ASTM D-217	265 - 285
ВНЕШНИЙ ВИД	ROOM TEMP.	Soft
ЗАГУСТИТЕЛЬ / ТИП МЫЛА	-	Calcium Soap
СТРУКТУРА	-	Smooth
ЦВЕТ	VISUAL	Red
ВЯЗКОСТЬ БАЗОВОГО МАСЛА cSt при 100°C (212°F)	ASTM D-445	Min. 7
ТОЧКА ПАДЕНИЯ	ASTM D-2265	110°C / 230°F +/- 5
ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ	ASTM D-2270	Min. 90
ВОДОСТОЙКОСТЬ	-	Good / Excellent
TEMPERATURE RANGE		
Для продолжительного срока эксплуатации 80°C [176°F]		Do not ingest! If this should occur, drink large volumes of water And seek medical attention. Always keep container sealed when not in use. Keep out of reach of children.
При частом повторном смазывании up to 105°C [221°F]		

Это точная информация, может быть изменена без предварительного уведомления в связи с постоянными исследованиями и разработками продукта. Все рекомендации или предложения не имеют гарантий, поскольку условия использования находятся вне нашего контроля. Производители не несут ответственности за любые убытки или ущерб, которые являются прямым результатом использования такой информации, и не предоставляют никаких гарантий защиты от нарушения патентных прав

TOYO-G



PRODUCT DATA SHEET

EAJ 2 HEAVY DUTY GREASE NLGI 2

Other Information

COMMERCIAL GRADE

Доступная продукция

2 & 3 only – по запросу клиента

Safety Data Sheet

Паспорт безопасности

Паспорт безопасности можно запросить на сайте www.toyointernational.com или получить у местного агента / поставщика

SDS Number: GP04-03

Хранение и обращение

Данный продукт должен храниться в идеальном прохладном, сухом месте в не вскрытой таре. Рекомендуемая температура от 8°C до 28°C (от 46°F до 82°F), если нет других указаний.

Рекомендуется перемешивать, чтобы предотвратить разделение ингредиентов.

Срок годности

При соблюдении правил хранения минимальный срок годности от номера партии около 3 лет или 36 месяцев. Состояние продукта должно быть в оригинальной нераспечатанной таре.

Available Packing Sizes

Pail	30 lbs
Pail	15 kg
Drum	180 kg

Part Number # NLGI 2

8696G-0008
8969G-1084
8696G-0155

Это точная информация, может быть изменена без предварительного уведомления в связи с постоянными исследованиями и разработками продукта. Все рекомендации или предложения не имеют гарантий, поскольку условия использования находятся вне нашего контроля. Производители не несут ответственности за любые убытки или ущерб, которые являются прямым результатом использования такой информации, и не предоставляют никаких гарантий защиты от нарушения патентных прав

TOYO-G