



COOLANT ACE EXTENDED-LIFE CONCENTRATED

AUTOMOTIVE GRADE

TOYO-G создано для максимальной защиты.

Описание продукта

TOYO-G COOLANT ACE - это высококачественная концентрированная охлаждающая жидкость с длительным сроком службы, специально разработанная для систем охлаждения всех типов автомобилей и легких/тяжелых грузовиков. В сочетании с технологией органических кислот «OAT» она обеспечивает превосходную защиту системы охлаждения от коррозии в течение 5 лет или 240 000 км пробега в зависимости от того, что наступит раньше.

COOLANT ACE обладает превосходной функцией теплообмена и защиты при высоких рабочих температурах, подходит для использования в странах с любым климатом. Кроме того, она также защищает металлические детали системы охлаждения от образования коррозии. Совместима с алюминиевыми, медными/латунными и смешанными алюминиевыми, медными/латунными контурами охлаждения.

Рекомендации по применению

При разбавлении водой обычные антифризы/охлаждающие жидкости уменьшают срок службы. Поэтому рекомендуемая пропорция смешивания в радиаторе - мин. 30% - макс. 60% воды может дать лучший результат

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Защита от замерзания и закипания
- ✓ Долговечная защита от образования коррозии
- ✓ Совместимость с материалами уплотнений и шлангов
- ✓ Чистая эксплуатация
- ✓ Невоспламеняющийся
- ✓ Увеличенный интервал замены
- ✓ Не содержит нитритов, фосфатов, боратов, силикатов и аминов

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКА	МЕТОД	VALUE
СОДЕРЖАНИЕ ВОДЫ %	ASTM D-1123	Max. 4.0
РЕЗЕРВНАЯ ЩЕЛОЧНОСТЬ, ml	ASTM D-1121	Min. 6.5
ПЛОТНОСТЬ ПРИ @ 15°C	ASTM D-1122	от 1.1 до 1.145
pH	ASTM D-1287	8 to 11
ТОЧКА ЗАМЕРЗАНИЯ °C	ASTM D-1177	-36.7
ТОЧКА КИПЕНИЯ °C	ASTM D-1120	173
ЦВЕТ	ASTM D-1500	Оранжевый



This information is our best knowledge, true & accurate, subjected to change without prior notice due to continual product research and development. All recommendations or suggestions are without guarantee since the conditions of use are beyond our control. The manufacturers do not accept liability for any loss or damage, however arising, which results directly from the use of such information, nor do we offer any warranty of immunity against patent infringement.

TOYO-G

PRODUCT DATA SHEET

COOLANT ACE EXTENDED-LIFE CONCENTRATED

AUTOMOTIVE GRADE

Дополнительная информация

Характеристики продукта соответствуют и превышают установленные пределы:-

ASTM D-3306	ASTM D-4985
SAE J1043	British Standard 6508:2010
FFV Heft R443	CUNA NC 956-16
UNE 26361-88	JIS K 2234
NATO S 759	

Характеристики продукта соответствуют спецификациям OEM:-

Chrysler MS 9176	Cummins 85T8-2 & 90T8-4
Ford ESE M97B49-A	Ford WSS-M97B44-D & ESD M97 B49-A
John Deere H24 B1 & C1	Leyland Trucks LTS 22AF 10
Mack 014GS 17004	Man 248, 324 (SNF) & B&W D 36 5600
Mercedes Benz 325.3	Renault 41-01-001
VAG TL 774F	Volvo

Паспорт безопасности

Паспорт безопасности можно запросить на сайте www.toyointernational.com или получить у местного агента / поставщика.

SDS Number: LP15-03

Хранение и обращение

Данный продукт должен храниться в идеальном прохладном, сухом месте в не вскрытой таре. Рекомендуемая температура от 8°C до 28°C (от 46°F до 82°F), если нет других указаний.

Рекомендуется перемешивать, чтобы предотвратить разделение ингредиентов.

Срок годности

При соблюдении правил хранения минимальный срок годности от номера партии около 3 лет или 36 месяцев

Состояние продукта должно быть в не вскрытой оригинальной таре.

Available Packing Sizes	Part Number	Packing Type
Bottle 1 liter	8696L-0675	12 pcs per box
Bottle 4 liter	8696L-1026	4 pcs per box
Pail 18 liter	8696L-0676	
Drum 209 liter	8696L-0677	

Updated 09.03.2022

This information is our best knowledge, true & accurate, subjected to change without prior notice due to continual product research and development. All recommendations or suggestions are without guarantee since the conditions of use are beyond our control. The manufacturers do not accept liability for any loss or damage, however arising, which results directly from the use of such information, nor do we offer any warranty of immunity against patent infringement.

TOYO-G