



PRODUCT DATA SHEET

COOLANT KING 100% CONCENTRATED LONG-LIFE

AUTOMOTIVE GRADE

TOYO-G is engineered for maximum protection.

Описание продукта

TOYO-G COOLANT KING - это высококачественная концентрированная охлаждающая жидкость с технологией органических кислот «OAT», специально разработанная для систем охлаждения всех видов автомобилей и легких/тяжелых грузовиков. Она также разработана для обеспечения превосходной защиты системы охлаждения в течение 5 лет или 200 000 км пробега в зависимости от того, что наступит раньше.

Coolant King обладает превосходной функцией теплообмена и защиты при высоких рабочих температурах, подходит для использования в странах с любым сезоном. Кроме того, она также обеспечивает критическую защиту от образования коррозии и антикоррозийное укрепление. Совместима с алюминиевыми, медными/латунными и смешанными алюминиевыми, медными/латунными контурами охлаждения.

Рекомендации по применению

P.S. При разбавлении водой обычные антифризы/охлаждающие жидкости сокращают срок службы. Поэтому рекомендуется разбавлять продукт следующим образом:

Рекомендуемое соотношение смешивания в радиаторе

Мин. 30% - макс. 50% воды может дать лучший результат

Преимущества

- ✓ Уменьшение запотевания охлаждающей жидкости
- ✓ Защита от образования коррозии
- ✓ Экологически чистый
- ✓ Чистая эксплуатация
- ✓ Антикоррозийная защита

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКА	МЕТОД	VALUE
СОДЕРЖАНИЕ ВОДЫ %	ASTM D-1123	Max. 1.0
РЕЗЕРВНАЯ ЩЕЛОЧНОСТЬ, ml	ASTM D-1121	Min. 6.5
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС @ 15°C	ASTM D-1122	1.1 to 1.145
pH	ASTM D-1287	8 to 11
ТОЧКА ЗАМЕРЗАНИЯ °C	ASTM D-1177	-33.7
ТОЧКА КИПЕНИЯ °C	ASTM D-1120	166
ЦВЕТ	ASTM D-1500	Blue



This information is our best knowledge, true & accurate, subjected to change without prior notice due to continual product research and development. All recommendations or suggestions are without guarantee since the conditions of use are beyond our control. The manufacturers do not accept liability for any loss or damage, however arising, which results directly from the use of such information, nor do we offer any warranty of immunity against patent infringement.

TOYO-G

PRODUCT DATA SHEET

COOLANT KING 100% CONCENTRATED LONG-LIFE

AUTOMOTIVE GRADE

Other Information

Характеристики продукта соответствуют и превышают установленные пределы:-

ASTM D-3306	ASTM D-4985
SAE J1043	British Standard 6508:2010
FFV Heft R443	CUNA NC 956-16
UNE 26361-88	JIS K 2234
NATO S 759	

Характеристики продукта соответствуют спецификациям OEM:-

Chrysler MS 9176	Cummins 85T8-2 & 90T8-4
Ford ESE M97B49-A	Ford WSS-M97B44-D & ESD M97 B49-A
John Deere H24 B1 & C1	Leyland Trucks LTS 22AF 10
Mack 014GS 17004	Man 248, 324 (SNF) & B&W D 36 5600
Mercedes Benz 325.3	Renault 41-01-001
VAG TL 774F	Volvo

Паспорт безопасности

Паспорт безопасности можно запросить на сайте www.toyointernational.com или получить у местного агента / поставщика. SDS Number: LP15-01

Хранение и обращение

Данный продукт должен храниться в идеальном прохладном, сухом месте в не вскрытой таре. Рекомендуемая температура от 8°C до 28°C (от 46°F до 82°F), если нет других указаний.

Рекомендуется перемешивать, чтобы предотвратить разделение ингредиентов.

Срок годности

При соблюдении правил хранения минимальный срок годности от номера партии около 3 лет или 36 месяцев

Состояние продукта должно быть в не вскрытой оригинальной таре.

Available Packing Sizes		Part Number	Packing Type
Bottle	1 liter	8696L-0408	12 pcs per box
Bottle	4 liter	8696L-0397	4 pcs per box
Pail	18 liter	8696L-0225	
Drum	209 liter	8696L-0396	

Updated 09.03.2022

This information is our best knowledge, true & accurate, subjected to change without prior notice due to continual product research and development. All recommendations or suggestions are without guarantee since the conditions of use are beyond our control. The manufacturers do not accept liability for any loss or damage, however arising, which results directly from the use of such information, nor do we offer any warranty of immunity against patent infringement.

TOYO-G