

CVT CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION FLUID

FULLY SYNTHETIC

Описание продукта

TOYO-G CVT - полностью синтетическая жидкость для бесступенчатых трансмиссий, специально разработанная для использования в широком спектре легковых автомобилей, оснащенных CVT. Она содержит концентрированный модификатор трения, который помогает продлить срок службы вариатора минимизирует трение между ремнями и шкивами против усталостных повреждений.

Применение: TOYO-G CVT подходит для использования во всех системах с ременным и цепным приводом. За исключением гибридных автомобилей Toyota, таких как Prius.

Рекомендуемый интервал замены масла (при хорошем состоянии трансмиссии) до 50 000 км

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Подходит для всех ременных и цепных CVT.
- ✓ Превосходная защита от износа металла
- ✓ Повышение долговечности вариатора
- ✓ Лучшая устойчивость к сдвигу
- ✓ Низкотемпературные свойства
- ✓ Высокие антипенные свойства
- ✓ Устойчивость жидкости к окислению

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКА	МЕТОД	CVT
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 15,6°C Г/МЛ	ASTM D-1298	-
ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ	ASTM D-2270	184
ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТЫВАНИЯ, °C	ASTM D-97	-40
ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ, °C	ASTM D-92	200
КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ		
ПРИ 40°C, ММ ² /С (ССТ)	ASTM D-445	33.68
ПРИ 100°C, ММ ² /С (ССТ)	ASTM D-445	7.17
ДИНАМИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ ПО БРУКФИЛЬДУ ПРИ-40°C, СР	ASTM D-2983	9,570
ЦВЕТ	ASTM D-1500	Золотистый



This information is our best knowledge, true & accurate, subjected to change without prior notice due to continual product research and development. All recommendations or suggestions are without guarantee since the conditions of use are beyond our control. The manufacturers do not accept liability for any loss or damage, however arising, which results directly from the use of such information, nor do we offer any warranty of immunity against patent infringement.

TOYO-G

PRODUCT DATA SHEET

CVT CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION FLUID

FULLY SYNTHETIC

Other Information

Технические характеристики и производительность (подходит для использования)

AUDI TL 52180, G 052 180	MERCON C
DODGE NS-2 / CVTF+4	MINI COOPER EZL 799
FORD CVT 23	MAZDA CVT-1 / SP-III
FORD CVT 30	NISSAN NS-2
GM DEX-CVT	SATURN DEX-CVT
HONDA HMMF	SUBARU NS-2 / LINEARTRONIC CVTF
HYUNDAI / KIA SP-III	SUZUKI TC / NS-2 / CVT GREEN 1
JEEP NS-2 / CVT+4	TOYOTA TC
MERCEDES BENZ 236.20	VOLKSWAGEN 52180, G 052 180

Special Notice: For Auto G CVT10 is not recommended for Hybrid CVT units like Toyota and Ford

Паспорт безопасности

Паспорт безопасности можно запросить на сайте www.toyointernational.com или получить у местного агента / поставщика.

SDS Number: LP19-05

Хранение и обращение

Данный продукт должен храниться в идеальном прохладном, сухом месте в не вскрытой таре. Рекомендуемая температура от 8°C до 28°C (от 46°F до 82°F), если нет других указаний.

Рекомендуется перемешивать, чтобы предотвратить разделение ингредиентов.

Срок годности

При соблюдении правил хранения минимальный срок годности от номера партии около 3 лет или 36 месяцев

Состояние продукта должно быть в не вскрытой оригинальной упаковке.

Available Packing Sizes	Part Number	Packing Type
Bottle 1 liter	8696L-0088	12 pcs per box
Pail 18 liter	8696L-0664	
Drum 209 liter	8696L-0391	

Updated 09.03.2022

This information is our best knowledge, true & accurate, subjected to change without prior notice due to continual product research and development. All recommendations or suggestions are without guarantee since the conditions of use are beyond our control. The manufacturers do not accept liability for any loss or damage, however arising, which results directly from the use of such information, nor do we offer any warranty of immunity against patent infringement.

TOYO-G