



EXTRA 10W-40 МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ СПОРТИВНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Описание продукта

TOYO-G EXTRA 10W-40 (в сочетании с зарекомендовавшими себя присадками для защиты двигателя) всесезонное моторное масло со сверхвысокой производительностью и высокой скоростью вращения, созданное на основе комбинации высококачественных синтетических базовых масел PAO (полиальфаолефинов) и эстеровых базовых масел, помогает поддерживать высокие эксплуатационные характеристики независимо от условий эксплуатации и обеспечивает более плавного и лучшего интервала замены масла.

Наряду с современными технологиями двигателей **TOYO-G EXTRA 10W-40** содержит передовые присадки, предотвращающие образование отложений на компонентах двигателя, что обеспечивает превосходную чистоту двигателя и отличную защиту двигателя от износа.

Кроме того, при использовании **TOYO-G EXTRA 10W-40** можно добиться большей экономии топлива.

Преимущества

- Улучшенная топливная экономичность
- Повышает долговечность двигателя за счет сведения к минимуму контакта металла с металлом
- Сокращает расходы на техническое обслуживание – увеличивает защиту двигателя от износа
- Соответствует требованиям API SERVICE SP/CF
- Продлевает срок службы двигателя

Применение

TOYO-G EXTRA 10W-40 специально разработаны для смазывания двигателей, соответствующих требованиям API SERVICE SP/CF

Подходит для бензиновых, дизельных и газовых двигателей.

РЕДАКЦИЯ 23.11.2022

Это точная информация, может быть изменена без предварительного уведомления в связи с постоянными исследованиями и разработками продукта. Все рекомендации или предложения не имеют гарантий, поскольку условия использования находятся вне нашего контроля. Производители не несут ответственности за любые убытки или ущерб, которые являются прямым результатом использования такой информации, и не предоставляют никаких гарантий защиты от нарушения патентных прав

TOYO-G

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
ХАРАКТЕРИСТИКА	МЕТОД	SAE 10W-40
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 15,6°C Г/МЛ	ASTM D 4052	0,880
КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ ПРИ 100°C, ММ²/С (ССТ)	ASTM D 445	14,5
КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ ПРИ 40°C, ММ²/С (ССТ)	ASTM D 445	96
ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ	ASTM D 2270	157
ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ, °C	ASTM D 92	>200
ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТЫВАНИЯ, °C	ASTM D 97	-42
СУЛЬФАТНАЯ ЗОЛА, %	ASTM D 874	1,2
ЩЕЛОЧНОЕ ЧИСЛО, МГ КОН/Г	ASTM D 2896	7,2
CCS ПРИ -30°C, МПА•С	ASTM D 5293	4200
MRV ПРИ -35°C, МПА•С	ASTM D 4648	14000
NOACK, %	ASTM D 5800	7,5

Указанные значения показателей являются типичными для результатов, лежащих в пределах нормальных производственных допусков, но не являются частью спецификации. На производстве и при изготовлении возможны отклонения, которые не влияют на эксплуатационные характеристики. Содержащаяся здесь информация может быть изменена без уведомления.

РЕДАКЦИЯ 23.11.2022

Это точная информация, может быть изменена без предварительного уведомления в связи с постоянными исследованиями и разработками продукта. Все рекомендации или предложения не имеют гарантий, поскольку условия использования находятся вне нашего контроля. Производители не несут ответственности за любые убытки или ущерб, которые являются прямым результатом использования такой информации, и не предоставляют никаких гарантий защиты от нарушения патентных прав

