

PSF/FS POWER STEERING FLUID – FULLY SYNTHETIC

AUTOMOTIVE

Жидкость для гидроусилителя руля **TOYO-G PSF/FS** разработана на основе высококачественного PAO базового масла и отборного пакета присадок, содержащих противозадирные, фрикционные, антиокислительные присадки, и подходит для использования в большинстве автомобильных систем гидроусилителя руля.

Применение продукта

TOYO-G PSF/FS рекомендуется для гидроусилителя руля как легковых, так и грузовых автомобилей.

Преимущества

- ✓ **Синтетическая PAO база:** Обладает превосходной термостойкостью и стойкостью к окислению по сравнению с обычными жидкостями на минеральной основе, обеспечивая длительный срок службы жидкости и надежную работу при экстремальных температурах.
- ✓ **Превосходная текучесть при низких температурах:** Сохраняет оптимальную вязкость и текучесть в холодных условиях, обеспечивая плавное и отзывчивое рулевое управление даже при холодном запуске.
- ✓ **Превосходная защита от износа:** Предотвращает износ насоса и стойки, продлевая срок службы компонентов системы рулевого управления.
- ✓ **Совместимость с уплотнениями:** Полностью совместим с широко используемыми резиновыми уплотнениями и материалами для предотвращения протечек или разбухания.
- ✓ **Увеличенный интервал замены:** Идеально подходит для увеличения срока службы в условиях повышенного спроса или тяжелых условий эксплуатации.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКА	МЕТОД	VALUE
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 15,6°C Г/МЛ	ASTM D-4052	0.830
ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ, °C	ASTM D-93	Min. 200
ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ	ASTM D-2270	161
ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТЫВАНИЯ °C	ASTM D-97	-55
КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ		
ПРИ 40°C, ММ ² /С (ССТ)	ASTM D-445	40
ПРИ 100°C, ММ ² /С (ССТ)	ASTM D-445	7.6
ЦВЕТ	ASTM D-1500	1.0

This information is our best knowledge, true & accurate, subjected to change without prior notice due to continual product research and development. All recommendations or suggestions are without guarantee since the conditions of use are beyond our control. The manufacturers do not accept liability for any loss or damage, however arising, which results directly from the use of such information, nor do we offer any warranty of immunity against patent infringement.





PRODUCT DATA SHEET

PSF/FS POWER STEERING FLUID – FULLY SYNTHETIC

AUTOMOTIVE

Other Information

Технические характеристики и производительность (подходит для использования)

CHRYSLER MS-1872 & MS-5931, P/N 04883077 & MS-9602, ATF+4

DEXRON IID & DEXRON III

FORD M2C195-A

GENERAL MOTOR P/N 89021184 & GM 9985010, P/N 1052884

HYUNDAI / KIA PSF-3

MERCEDES BENZ 236.3, P/N 000 989 88 03

MINI COOPER PS FLUID & MITSUBISHI DIAMOND SP III

NISSAN PSF-II

SAAB P/N (45) 30 09 800

SUBARU P/N K0209A0080

TOYOTA PSF TYPE EH, P/N 008886-01

Примечание: TOYO-G PSF/FS подходит для использования в тех случаях, когда требуются вышеуказанные спецификации для жидкости гидроусилителя руля. Он не подходит для других применений, таких как ATF.

Паспорт безопасности

Паспорт безопасности можно запросить на сайте www.toyointernational.com или получить у местного агента / поставщика. SDS Number: LPS01-09

Хранение и обращение

Данный продукт должен храниться в идеальном прохладном, сухом месте в не вскрытой таре. Рекомендуемая температура от 8°C до 28°C (от 46°F до 82°F), если нет других указаний.

Рекомендуется перемешивать, чтобы предотвратить разделение ингредиентов.

Срок годности

При соблюдении правил хранения минимальный срок годности от номера партии около 3 лет или 36 месяцев

Состояние продукта должно быть в не вскрытой оригинальной упаковке.

Available Packing Sizes	Part Number	Barcode	Packing Type
Bottle 1 liter	8696L-1657	1555131416578	12 pcs per box

Updated 09.09.2023

This information is our best knowledge, true & accurate, subjected to change without prior notice due to continual product research and development. All recommendations or suggestions are without guarantee since the conditions of use are beyond our control. The manufacturers do not accept liability for any loss or damage, however arising, which results directly from the use of such information, nor do we offer any warranty of immunity against patent infringement.

TOYO-G