



PRODUCT DATA SHEET

PSF POWER STEERING FLUID

AUTOMOTIVE

Описание продукта

Жидкость для гидроусилителя руля **TOYO-G PSF** разработана на основе высококачественного базового масла и отборного пакета присадок, содержащих противозадирные, фрикционные, антиокислительные присадки, и подходит для использования в большинстве автомобильных систем гидроусилителя руля.

Применение продукта

TOYO-G PSF рекомендуется для гидроусилителя руля как легковых, так и грузовых автомобилей.

Подходит для большинства спецификаций OEM, таких как Chrysler, Ford, Hyundai, Kia, Mercedes Benz, Mitsubishi, Nissan, Saab, Subaru, Toyota и т.д. Не рекомендуется к применению в автомобилях Honda.

Преимущества

- ✓ Хорошо противостоит окислению, предотвращая загустевание масла и уменьшая отложения
- ✓ Продлевает срок службы системы гидроусилителя руля.
- ✓ Совместимость с уплотнениями и защита от износа шлангов
- ✓ Хорошая фрикционная прочность и лучшая защита от износа насоса
- ✓ Высокоэффективная защита от ржавчины и коррозии.

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

ХАРАКТЕРИСТИКА	МЕТОД	VALUE
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 15,6°C Г/МЛ	ASTM D-4052	0.875
ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ, °C	ASTM D-93	Min. 200
ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ	ASTM D-2270	167
ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТЫВАНИЯ °C	ASTM D-97	-30
КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ		
ПРИ 40°C, ММ²/С (ССТ)	ASTM D-445	37
ПРИ 100°C, ММ²/С (ССТ)	ASTM D-445	7.3
BROOKFIELD VISCOSITY AT -40°C, cP	ASTM D-2983	36,850
ЦВЕТ	ASTM D-1500	Красный



This information is our best knowledge, true & accurate, subjected to change without prior notice due to continual product research and development. All recommendations or suggestions are without guarantee since the conditions of use are beyond our control. The manufacturers do not accept liability for any loss or damage,

however arising, which results directly from the use of such information, nor do we offer any warranty of immunity against patent infringement.

TOYO-G

PRODUCT DATA SHEET

AUTOMOTIVE

PSF POWER STEERING FLUID

Other Information

Технические характеристики и производительность (подходит для использования)

CHRYSLER MS-1872 & MS-5931, P/N 04883077 & MS-9602, ATF+4

DEXRON IID & DEXRON III

FORD M2C195-A

GENERAL MOTOR P/N 89021184 & GM 9985010, P/N 1052884

HYUNDAI / KIA PSF-3

MERCEDES BENZ 236.3, P/N 000 989 88 03

MAZDA PS FLUID & MITSUBISHI DIAMOND SP III

NISSAN PSF-II

SAAB P/N (45) 30 09 800

SUBARU P/N K0209A0080

TOYOTA PSF TYPE EH, P/N 008886-01

Примечание: TL-PSF подходит для использования в тех случаях, когда требуются вышеуказанные спецификации для жидкости гидроусилителя руля. Он не подходит для других применений, таких как ATF.

Паспорт безопасности

Паспорт безопасности можно запросить на сайте www.toyointernational.com или получить у местного агента / поставщика. SDS Number: LPS01-06

Хранение и обращение

Данный продукт должен храниться в идеальном прохладном, сухом месте в не вскрытой таре. Рекомендуемая температура от 8°C до 28°C (от 46°F до 82°F), если нет других указаний.

Рекомендуется перемешивать, чтобы предотвратить разделение ингредиентов.

Срок годности

При соблюдении правил хранения минимальный срок годности от номера партии около 3 лет или 36 месяцев

Состояние продукта должно быть в не вскрытой оригинальной упаковке.

Available Packing Sizes

Bottle 1 liter

Part Number

8696L-1161

Packing Type

12 pcs per box

Updated 09.03.2022

This information is our best knowledge, true & accurate, subjected to change without prior notice due to continual product research and development. All recommendations or suggestions are without guarantee since the conditions of use are beyond our control. The manufacturers do not accept liability for any loss or damage, however arising, which results directly from the use of such information, nor do we offer any warranty of immunity against patent infringement.

TOYO-G